



**Blaue Erdbeere**  
Werbetechnik-Manufaktur



# **BODENAUFKLEBER UND WANDFOLIEN**

WEG VOM TRISTEN EINERLEI

[www.blaueerdbeere.de](http://www.blaueerdbeere.de)



## SO GENIAL SIND BODENAUFKLEBER UND WANDFOLIEN

// EYECATCHER AUF DEM BODEN  
UND AN DER WAND

- Indoor und Outdoor
- Dauerhaft oder schnell ablösbar
- Viele Formen
- Viele Farben
- Viele Größen
- Viele Motive

Ob Bodenaufkleber auf Fliesen, Beton oder Asphalt, ob innen oder außen – mit einer Botschaft auf einer Bodenfolie werden die Blicke ganz gezielt nach gelenkt.

Wandfolien machen mit aussagekräftigen Bildern und individuellen Texten auf die Werbebotschaft aufmerksam – und das direkt auf Augenhöhe.



### INTERESSE?

Mehr Ideen gibt es online  
und in unserem Showroom.



**Blaue Erdbeere**  
**Werbetchnik GmbH**

[www.blaueerdbeere.de](http://www.blaueerdbeere.de)

Kleinewefersstraße 150 | 47803 Krefeld  
Tel.: 02151 565 70 10 | [info@blaueerdbeere.de](mailto:info@blaueerdbeere.de)



# ASPHALTWALK

AsphaltWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. Es kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. AsphaltWalk ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen. Für die Verwendung des Produktes wird kein Antirutschlaminat benötigt. Der Kleber wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Die hohe Rutschfestigkeit erlaubt den Einsatz fast überall, sogar auf Treppen und Steigungen. AsphaltWalk wurde in vielen Ländern getestet und von den bekanntesten Testlabors zertifiziert. Aber noch wichtiger: AsphaltWalk beweist im tagtäglichen Einsatz weltweit seine hervorragenden Eigenschaften!

## Anwendungsbeispiele

- Werbeflächen auf Asphalt, Beton, Estrich, Pflastersteine etc.
- Bus-, Straßenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon etc.
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen und Ladeneingänge
- Innen- und Außenparkplätze sowie Zufahrten
- Signalisationen und Verkehrskennzeichnung
- Fußgängerzonen und Treppen

## Funktionen & Vorteile

- Einfache Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf alle Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei

## Besonderheit

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

## Lebensdauer

Die Lebensdauer von AsphaltWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten – manchmal hält das Material aber auch wesentlich länger.

## Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Latex





## TEXWALK

TexWalk ist eine textile Fußbodenfolie und die ultimative Lösung für das Verkleben auf Teppichböden. Das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. TexWalk kann auf Teppich, an Wänden und fast allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich verklebt werden.

### Anwendungsbeispiele

- Verklebung auf Teppich, Platten, Holz- und PVC-Böden und unbehandelte Steinböden
- Wand- und Tapetenverklebung
- Messen (Messewände und Böden)
- PoS/PoP Werbung

### Funktionen & Vorteile

- Strukturierte matte Oberfläche
- Keine oder nur leichte Kleberückstände
- Klebt auf fast allen Oberflächen
- Einfache Verklebung und Entfernung
- Zuschnitt mit Schneideplotter möglich
- Bedrucken und anbringen – kein Laminat notwendig

### Lebensdauer

Die Lebensdauer von TexWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Unsere Erfahrungen empfehlen folgendes:

- Boden innen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Gehweg außen bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Wand innen bis zu 36 Monaten
- Wand außen bis zu 12 Monaten

### Tipp / Besonderheit

Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

### Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

### Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Solvent, Ecosolvent, Latex